



# Udbudsbeskrivelse for koblede elementer

## Vinduer og døre i fyrretræ

### Træ

Alt træ skal være fra de nordlige, skandinaviske skove. Råtræet leveres i groft opskårne planker fra den nederste del af stammen, hvor træet er ekstra hårdt. Det saves op til karm og ramme og sikrer en kerneandel på 90-100% på den udvendige del.

### Udformning

Med skarpkantede profiler. Bundkarme og vandrette poster er med 5° skrå smig.

### Overfladebehandling

Alle trædele til koblede elementer grundes/males med linoliemaling udvendig, tilsat fungicider mod råd og svamp. Indvendig færdigmales med en Aqua Top. Kitkant færdigmales med linoliemaling. Kan evt. males med Aqua Top ud- og indvendigt. Kitkant males med linoliemaling. Linoliemaling er 100 % naturlig og indeholder ikke opløsningsmidler eller andre giftige tilsætningsstoffer. Kan også leveres færdigmalet i 2 farver. Ved linoliemaling er der synlige penselstrøg.

### Beslag

Som standard benyttes varmgalvaniseret IPA hængsler som kan males i elementets farve. Efter ønske benyttes hjørnebåndshængsler, evt. med indstukken rumpestabel, hvis dette er et krav. Indvendige beslag findes i 3 typer, el galvaniseret gul, el galvaniseret og hvidlakeret. Justerbare anverfere uden plade. Andre typer også muligt.

### Glas

Størstedelen af de koblede elementer monteres med 3 mm floatglas udvendig og 4 mm hardcoated energiglas i indvendige rammer. Eller de kan monteres med termorude i indvendige rammer 4-15-4. Andre glastyper som Restore, Øst- eller mundblæstglas er også muligt.

### Kit

Der anvendes linoliekit ved ilægning af glas. Kitkanten håndstryges efterfølgende med linoliemaling.

### Fugning

Vi anbefaler, at der stoppes med tjærebehandlet værk og fuges med en mørtelfuge udvendig.



### **Terrassedøre**

Udføres som indad-/udadgående med varmgalvaniseret IPA-hængsler som kan males i elementets farve. 3 punkts terrassedørspaskvil. Koblede terrassedøre kan IKKE leveres med gennemgående greb og cylinderlås samt friktionsbremse. Hvid greb, Fix 83, er monteret fra fabrik. Indadgående døre er med dræn i bundstykket.

### **Facadedøre med forsats indvendig ved glasdel**

Udføres indad-/udadgående med varmgalv. IPA-hængsler som kan males i elementets farve. 3 punkts facadedørspaskvil til oval cylinder. Leveres uden besætning. Indadgående døre er med dræn i bundstykket.

### **Garanti**

Der ydes en generel garanti på 5 år, betinget en løbende vedligeholdelse iht. vor vedligeholdelsesvejledning. Desuden er elementerne med en produktforsikring dækkende i 5 år fra leveringsdatoen. Vinduer og døre er CE-mærket i.h.t. DS/EN 14351-1:2006+A2:2016

### **U-værdi**

Fremgår altid af tilbud / ordre.

Ret til ændringer forbeholdes.